



# PERMALAST®

Medio Filtrante de Aire



- **Rígido, auto soportado**
- **No necesita marco**
- **Se puede lavar**
- **1/2", 1", 2" de grosor**

## Fibras pesadas - Rígidas, fuertes y duraderas

El Permalast se fabrica a partir de fibras súper pesadas de poliéster que al unirse forman un medio filtrante resistente y duradero. Las fibras se entremezclan formando una almohadilla extremadamente rígida.

La rigidez inherente al Permalast elimina la necesidad de agregarle soporte externo, no se necesita un marco de retención con parrilla de soporte de alambre para mantener las almohadillas en servicio.

A pesar de su rigidez, el medio filtrante Permalast es muy flexible lo que permite la fácil instalación en espacios reducidos; además se puede torcer, doblar, flexionar de cualquier forma para hacer que se acomode en su posición y luego recupera su forma original.

## Ideal para instalaciones muy exigentes

El medio filtrante Permalast es ideal para instalaciones de mucho trabajo tales como locaciones al aire libre expuestas a los elementos de la naturaleza o donde existen altas concentraciones de polvo, pelusas, pelos, hojas u otras partículas grandes.

## Se puede lavar para permitir su uso repetido

Las fibras de poliéster mezcladas permiten que los filtros Permalast puedan ser limpiado en repetidas ocasiones; simplemente hay que aspirar o enjuagar y volverlos a instalar.

## Una solución muy económica para filtros que requieren medidas especiales

No hay necesidad de ordenar filtros de paneles desechables con medidas especiales, simplemente recorte el medio filtrante Permalast a la medida deseada con una tijera, cuchilla o con un recortador de papel y ya estará listo para su instalación. No se necesita marco, pegamento, ensamblaje. Simplemente recórtelo a la medida deseada e instálelo. Para una mayor economía compre rollos grandes y recorte sus propias almohadillas.

## Sizes

Almohadillas	Rollos
14 x 25	25" y 50" de ancho
16 x 20	30" de largo
16 x 25	1/2", 1", 2" de grosor
20 x 20	
20 x 25	

## Datos de Rendimiento

	1/2"	1"	2"
Resistencia Inicial (In. W.G) @300 FPM	.05"	.09"	.16"
Resistencia Final Recomendada (In. W.G)	.50"	1.0"	1.0"
Arrestancia	50 - 55%	55 - 60%	60 - 65%



[www.purolatorair.com](http://www.purolatorair.com)



Productos de Filtrado de Aire CLARCOR  
 P. O. Box 32578 • Louisville, KY 40232  
 Grupo de Servicio al Cliente : 001-502-969-2304-Ext1 • Fax: 001-502-810-5833  
 Correo electrónico: [info@purolatorair.com](mailto:info@purolatorair.com) • [www.purolatorair.com](http://www.purolatorair.com)



P-PERMA-1207

Distribuidor de Purolator

© 2008 Productos de Filtrado de Aire CLARCOR  
 Los productos de filtración CLARCOR tienen una política de investigación y desarrollo continua y se reservan el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin el aviso previo.